

EINACHSIGER STRASSENANHÄNGER MODELL CS 20

Dieser Einachsanhänger ist für den Transport von kleinen Betriebsmaschinen bestimmt.

Die nach hinten kippbare Ladefläche ermöglicht das sichere Auf- und Abladen der Maschinen.

Der Anhänger ist mit einer Kugelkopfkupplung oder mit einer Ringzugöse ausgestattet, so dass er sowohl mittels Kupplungskugeln als auch mittels Zughaken an die Zugmaschine angekuppelt werden kann. Der CS 20 Anhänger darf sowohl hinter einem PKW als auch hinter einem LKW mitgeführt werden. Die technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 Stundenkilometer.

Rahmen-Deichsel: besteht aus hochfestem druckgebogenem Blech

Betriebsbremsung: Auflaufbremse

Not- und Feststellbremsung: Mechanisch

Aufhängung: unabhängige Lenkeraufhängung

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Grosse Der Ladefläche [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremsung	Maximale aussenbreite [m]	Höhe der Adefläche Über boden {*} [m]	Einzelbereifung
00200.R	CS 20	2.95x1.28	2000	2000	450	Auflaufbremse	2,09	0.50	215 R 14 C - 205 R 14 C neu

{*} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00500.A	Ersatzrad für CS 20