

LANDWIRTSCHAFTLICHER TANDEMACHSIGER MEHRZWECKANHÄNGER MU-SERIE

Dieser landwirtschaftliche tandemachsige Mehrzweckanhänger ist sowohl für den Transport von losen Gütern als auch für den Transport von selbstfahrenden Maschinen geeignet.

Er verfügt über zwei Kippsysteme: der eine ermöglicht es, die Ladefläche nach drei Seiten mit einem Kippwinkel von 45° zu kippen, um die losen Güter abzuladen, der andere ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen mit Hilfe zweier kleinen Laderampen, indem die Ladefläche nach hinten gekippt wird und einen Auffahrwinkel von 10°÷12° bildet.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus zwei Doppel-UNP-Längsträgern mit geschlossenem Profil, die vor allem durch Querträger mit geschlossenem Profil fest verbunden sind.

Kasten: Die Ladefläche aus Riffelblech ist mit Bordwänden ausgerüstet. Die kräftige Struktur besteht aus zwei Längsträgern mit geschlossenem Profil, die vor allem durch Querträger mit geschlossenem Profil ausgesteift sind. Die Seitenwände sind mit abnehmbaren Mittelrungen ausgerüstet. Bei den Modellen MU 180 und MU 180 P sind die Seitenwände serienmäßig nach unten und nach oben klappbar.

Bremmung: hydraulische, halbdurchgehende und automatische Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).

Aufhängung: besteht aus zwei parabolischen Cantilever-Blattfedern.

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Grosse Der Kastens [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Aufhängung	Höhe der Ladefläche Über boden {·} [m]	Doppelbereifung
00129.R	MU 140	5.00x2.45x0.60	16000	14000	3700	hydraulisch, halbdurchgehend und automatisch	parabolische Cantilever-Blattfeder	0.89	225/75 R 17.5 gebraucht
00130.R	MU 140 P	5.00x2.45x0.60	16000	14000	3700	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	parabolische Cantilever-Blattfeder	0.89	225/75 R 17.5 gebraucht
00180.R	MU 180	6.10x2.45x0.60	20000	14000	4500	hydraulisch, halbdurchgehend und automatisch	parabolische Cantilever-Blattfeder	0.95	225/75 R 17.5 gebraucht
00182.R	MU 180 P	6.10x2.45x0.60	20000	14000	4500	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	parabolische Cantilever-Blattfeder	0.95	225/75 R 17.5 gebraucht

{·} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00268.A3	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 90/100 - MU 90 - MU 90 A -MU 140 - MU 140 P
00316.A	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen)
00332.A	Hydraulischer Stützfuß für MU 80/80A - MU 90/90A - MU 140/140P - MU 180/180P
00350.A	Bordwandaufsatz H=0,60 m für MU 140 - MU 140 P
00372.A	Bordwandaufsatz H=0,60 m für MU 180 - MU 180 P
00374.A	Aufpreis für neue 235/75 R 17.5 Doppelbereifung für Modelle MU 140/140P – MU 180/180 P [empfohlen] (Höhe der Ladefläche über Boden MU 140: 0.89 m, MU 180: 0.95 m)
00378.A	Aufpreis für neue 435/50 R 19.5 Einzelbereifung für Modelle MU 140/140P – MU 180/180P (Höhe der Ladefläche über Boden MU 140: 1.07 m, MU 180: 1.13 m)

*Der bordwandaufsatz ist zusammen mit dem anhängen zu bestellen, da bei der ausführung ohne bordwandaufsatz keine mittelrungen und scharniere vorgesehen sind.
Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.*