

LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSIGER MEHRZWECKANHÄNGER MU-SERIE

Dieser landwirtschaftliche einachsige Mehrzweckanhänger ist sowohl für den Transport von losen Gütern als auch für den Transport von selbstfahrenden Maschinen geeignet. Er verfügt über zwei Kippsysteme: der eine ermöglicht es, die Ladefläche nach drei Seiten mit einem Kippwinkel von 45° zu kippen, um die losen Güter abzuladen, der andere ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen, indem die Ladefläche nach hinten so gekippt wird, dass die klappbare Rückwand als Laderampe mit Auffahrwinkel 10°÷12° dient.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus zwei UNP-Längsträgern, die durch C- und UNP-Querträger und durch einen Querträger mit geschlossenem Profil fest verbunden sind.

Kasten: Die Ladefläche aus Riffelblech ist mit Bordwänden ausgerüstet. Die kräftige Struktur besteht aus zwei UNP-Längsträgern, die durch Querträger mit geschlossenem Profil und Querträger mit C-Profil ausgesteift sind. Bei den Modellen MU 190 und MU 190 A sind die Seitenwände mit abnehmbaren Mittelrungen ausgerüstet.

Bremmung: hydraulische und halbdurchgehende Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).

Aufhängung: steife Aufhängung oder parabolische Blattfeder mit einem Auge und einem Gleitende, je nach Fall (siehe Tabelle).

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Grosse Der Kastens [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Aufhängung	Höhe der Ladefläche Über boden {*} [m]	Doppelbereifung
00124.R	MU 80 °°	4.07x2.20x0.50	8000	6000	1900	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	83	225/75 R 17.5 gebraucht
00124.R1	MU 80 P °°	4.07x2.20x0.50	8000	6000	1900	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	83	225/75 R 17.5 gebraucht
00125.R	MU 80	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	83	215/75 R 17.5 neu
00125.R2	MU 80 P	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	83	215/75 R 17.5 neu
00125.R1	MU 80 A	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	hydraulisch und halbdurchgehend	mit Blattfedern	83	215/75 R 17.5 neu
00125.R3	MU 80 A P	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	mit Blattfedern	83	215/75 R 17.5 neu
00127.R	MU 90 °°	5.07x2.40x0.50	8000	6000	2380	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	86	225/75 R 17.5 gebraucht
00127.R1	MU 90 P °°	5.07x2.40x0.50	8000	6000	2380	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	86	225/75 R 17.5 gebraucht
00128.R	MU 90	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	86	215/75 R 17.5 neu
00128.R2	MU 90 P	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	86	215/75 R 17.5 neu
00128.R1	MU 90 A	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	hydraulisch und halbdurchgehend	mit Blattfedern	86	215/75 R 17.5 neu
00128.R3	MU 90 A P	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	mit Blattfedern	86	215/75 R 17.5 neu

{*} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00268.A2	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 60/70/80 - MU 80
00268.A3	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 90/100 - MU 90 - MU 90 A -MU 140 - MU 140 P
00283.A7	Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für MU 80 °° - MU 80 – MU 80 A
00283.A8	Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für MU 90 °° - MU 90 – MU 90 A
00316.A	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen)
00325.A	Aufpreis für neue 235/75 R17.5 Reifen für Modelle MU80/90 (der Aufpreis ist zum Preis des Produktes mit neuen 215/75 R17.5 Reifen hinzuzurechnen)
00332.A	Hydraulischer Stützfuß für MU 80/80A - MU 90/90A
00342.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für MU 80 - MU 80 A
00346.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für MU 90 - MU 90 A

*Der bordwandaufsatz ist zusammen mit dem anhängen zu bestellen, da bei der ausführung ohne bordwandaufsatz keine mittelrungen und scharniere vorgesehen sind.
Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.*