## LANDWIRTSCHAFTLICHER TRIEBACHSANHÄNGER MIT KIPPVORRICHTUNG NSR TM - PM SERIEN

Dieser landwirtschaftliche Einachsanhänger ist mit Antriebsachse und mit hydraulischer Dreiseiten- oder Rückwärtskippvorrichtung ausgestattet. Er ist für den Transport von losen Gütern besonders geeignet.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus zwei UNP-Längsträgern, die durch vier elektrogeschweißte U (UNP)-Querträger fest verbunden sind.

Kasten: Die Ladefläche aus Riffelblech ist mit Bordwänden ausgerüstet. Die Rückwand ist serienmäßig nach unten/oben klappbar.

Die kräftige Struktur besteht aus zwei U (UNP)-Längsträgern, die durch U-Querträger und Rohrquerträger mit rechteckigem Querschnitt ausgesteift sind.

Bremsung: mechanisch oder hydraulisch, je nach Modell (siehe Tabelle).

Aufhängung: steife Aufhängung.

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

## typen

Code	Тур	Grosse Der Kastens [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremsung	Höhe der Ladefläche Über boden {•} [m]	Kippung	Reifen
00040.R	NSR 40 P M	2.70x1.70x0.40	3500	3500	1060	mechanisch	0.90	rückwärts	10.0/75 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00076.R	NSR 40 T M	2.70x1.70x0.40	3500	3500	1060	mechanisch	0.90	dreiseiten	10.0/75 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00042.R	NSR 50 P M	3.00x1.80x0.50	4500	4500	1160	mechanisch	0.92	rückwärts	10.0/75 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00078.R	NSR 50 T M	3.00x1.80x0.50	4500	4500	1160	mechanisch	0.92	dreiseiten	10.0/75 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00044.R	NSR 60 P M	3.50x2.00x0.50	6000	5000	1460	mechanisch	0.98	rückwärts	11.5/80 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00080.R	NSR 60 T M	3.50x2.00x0.50	6000 (*)	5000	1460	mechanisch	0.98	dreiseiten	11.5/80 -15.3 14 PR Einzelbereifung, neu
00046.R	NSR 70 P M	4.00x2.20x0.60	8000	5000	1860	hydraulisch	1.02	rückwärts	245/70R19.5 Doppelbereifung, gebraucht
00082.R	NSR 70 T M	4.00x2.20x0.60	8000	5000	1920	hydraulisch	1.02	dreiseiten	245/70R19.5 Doppelbereifung, gebraucht
00048.R	NSR 80 P M	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1860	hydraulisch	1.02	rückwärts	245/70R19.5 Doppelbereifung, gebraucht
00084.R	NSR 80 T M	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1920	hydraulisch	1.02	dreiseiten	245/70R19.5 Doppelbereifung, gebraucht

<sup>(\*)</sup> Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

<sup>(\*)</sup> Die maximal technische Nutzlast ist nur dann gewährleistet, wenn die in der Zubehör-Tabelle mit (°) markierten Reifen eingesetzt werden.

## zubehör

## Weiteres zubehör auf anfrage

Code	Beschreibung						
00262.A	Bordwandaufsatz H=0,40 m für NSR 40 T/P - NSR 40 T/P M						
00263.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für NSR 50 T/P - NSR 50 T/P M						
00264.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für NSR 60 T/P - NSR 50 T/P M						
00266.A	Bordwandaufsatz H=0,60 m für NSR 70 T/P - NSR 80 T/P - NSR 70 T/P M						
00268.A1	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 40 T - NSR 50 T - NSR 40 T M - NSR 50 T M						
00268.A2	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 60 T - NSR 70 T - NSR 80 T - MU 80 - NSR 60 T M - NSR 70 T M - NSR 80 T M						
00270.A	Getreideauslauf						
00280.A1	Aufpreis für neue7.50-16 14 P.R. Doppelbereifung für Modelle NSR 60 T/P M (°)						
00282.A6	Hydraulische Bremsanlage für NSR 40 T/P M						
00282.A7	Hydraulische Bremsanlage für NSR 50 T/P M						
00282.A8	Hydraulische Bremsanlage für NSR 60 T/P M						
00284.A2	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für TL 25-30-35 - NSR 40 T/P- NSR 40 T/P M H= 1,10 m						
00284.A3	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 50 T/P - NSR 50 T/P M H= 1,10 m						
00284.A4	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 60 T/P- NSR 60 T/P M H= 1,20 m						
00284.A5	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 70 T/P - 80 T/P- NSR 70 T/P M H= 1,40 m						
00286.A	Zusätzliche Winde						

Der Bordwandaufsatz ist zusammen mit dem Anhänger zu bestellen, da bei der Ausführung ohne Bordwandaufsatz keine Mittelrungen und Scharniere vorgesehen sind.

Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.