

# LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSIGER KIPPANHÄNGER NSR-SERIE

Dieser landwirtschaftliche Einachsanhänger ist mit hydraulischer Dreiseiten- oder Rückwärtskippvorrichtung ausgestattet. Er ist für den Transport von losen Gütern besonders geeignet.

**Rahmen:** Der Rahmen besteht aus zwei UNP-Längsträgern, die durch vier elektrogeschweißte U (UNP)-Querträger fest verbunden sind.

**Kasten:** Die Ladefläche aus Riffelblech ist mit Bordwänden ausgerüstet. Die Rückwand ist serienmäßig nach unten/oben klappbar, mit Ausnahme von Modell NSR 15/20. Die Seitenwände sind durchgehend, mit Ausnahme von Modellen NSR 90/100, bei denen die Seitenwände mit einer Mittelrunge zweigeteilt sind.

Die kräftige Struktur besteht aus zwei U (UNP)-Längsträgern, die durch U-Querträger und/oder Rohrquerträger mit rechteckigem Querschnitt ausgesteift sind, mit Ausnahme von Modellen NSR 30 T/P, NSR 40 T/P und NSR 50 T/P, bei denen die Längsträger mit C-Profil aus druckgebogenem Blech hergestellt sind.

**Bremmung:** mechanische Bremsung, hydraulische halbdurchgehende Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).

**Aufhängung:** steife Aufhängung.

**Lackierung:** Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

## typen

Code	Typ	Grosse Der Kastens [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger änderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Höhe der Ladefläche Über boden {·} [m]	Kippung	Einzelbereifung
00022.R	<b>NSR 15 P</b>	2.20x1.50x0.40	2000	1500	500	mechanisch	0,74	rückwärts	205/70 R 15 runderneuert
00052.R	<b>NSR 15 T</b>	2.20x1.50x0.40	2000	1500	535	mechanisch	0,74	dreiseiten	205/70 R 15 runderneuert
00023.R	<b>NSR 20 P</b>	2.20x1.50x0.40	2000	2000	500	mechanisch	0,74	rückwärts	205/70 R 15 runderneuert
00053.R	<b>NSR 20 T</b>	2.20x1.50x0.40	2000	2000	535	mechanisch	0,74	dreiseiten	205/70 R 15 runderneuert
00024.R	<b>NSR 40 P</b>	2.70x1.70x0.40	3500	3500	810	mechanisch	0,83	rückwärts	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu
00057.R	<b>NSR 30 T</b>	2.70x1.70x0.40	3500	2500	840	mechanisch	0,83	dreiseiten	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu
00058.R	<b>NSR 40 T</b>	2.70x1.70x0.40	3500	3500	840	mechanisch	0,83	dreiseiten	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu
00026.R	<b>NSR 50 P</b>	3.00x1.80x0.50	4500	4500	960	mechanisch	0,85	rückwärts	10.0/75 - 15.3 18 P.R. neu
00062.R	<b>NSR 50 T</b>	3.00x1.80x0.50	4500	4500	960	mechanisch	0,85	dreiseiten	10.0/75 - 15.3 18 P.R. neu
00028.R	<b>NSR 60 P</b>	3.50x2.00x0.50	6000	5000	1280	mechanisch	0,97	rückwärts	265/70R19.5 gebraucht
00066.R	<b>NSR 60 T</b>	3.50x2.00x0.50	6000	5000	1280	mechanisch	0,97	dreiseiten	265/70R19.5 gebraucht
00030.R	<b>NSR 70 P</b>	4.00x2.20x0.60	8000	5000	1600	mechanisch	1,04	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00068.R	<b>NSR 70 T</b>	4.00x2.20x0.60	8000	5000	1660	mechanisch	1,04	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert
00032.R	<b>NSR 80 P</b>	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1600	hydraulisch und halbdurchgehend	1,04	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00033.R	<b>NSR 80 P P</b>	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1600	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	1,04	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00070.R	<b>NSR 80 T</b>	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1660	hydraulisch und halbdurchgehend	1,04	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert
00071.R	<b>NSR 80 T P</b>	4.00x2.20x0.60	8000	6000	1660	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	1,04	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert
00034.R	<b>NSR 90 P</b>	4.60x2.40x0.60	10000	5000	1910	mechanisch	1,08	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00072.R	<b>NSR 90 T</b>	4.60x2.40x0.60	10000	5000	1910	mechanisch	1,08	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert
00036.R	<b>NSR 100 P</b>	4.60x2.40x0.60	10000	6000	1900	hydraulisch und halbdurchgehend	1,08	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00037.R	<b>NSR 100 P P</b>	4.60x2.40x0.60	10000	6000	1900	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	1,08	rückwärts	305/70 19.5 runderneuert
00074.R	<b>NSR 100 T</b>	4.60x2.40x0.60	10000	6000	1960	hydraulisch und halbdurchgehend	1,08	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert
00075.R	<b>NSR 100 T P</b>	4.60x2.40x0.60	10000	6000	1960	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	1,08	dreiseiten	305/70 19.5 runderneuert

{·} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

## zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00262.A	Bordwandaufsatz H=0,40 m für NSR 40 T/P
00263.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für NSR 50 T/P
00264.A	Bordwandaufsatz H=0,50 m für NSR 60 T/P
00266.A	Bordwandaufsatz H=0,60 m für NSR 70 T/P e NSR 80 T/P
00267.A	Bordwandaufsatz H=0,60 m für NSR 90 T/P e NSR 100 T/P
00268.A1	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 40 T - NSR 50 T - NSR 40 T M - NSR 50 T M
00268.A2	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 60 T - NSR 70 T - NSR 80 T - MU 80 - NSR 60 T M - NSR 70 T M - NSR 80 T M
00268.A3	Seitenwände nach unten und nach oben klappbar für NSR 90 T - NSR 100 T - MU 90 - MU 140 - MU 140 P
00270.A	Getreideauslauf
00279.A	Aufpreis für 10.0/75 – 15.3 14 P.R. Einzelbereifung für Modelle NSR 40 T/P
00282.A1	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für NSR 40 T/P
00282.A2	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für NSR 50 T/P
00282.A3	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für NSR 60 T/P
00282.A4	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für NSR 70 T/P
00282.A5	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für NSR 90 T/P
00283.A1	Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für NSR 80 T/P
00283.A2	Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für NSR 100 T/P
00284.A1	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für TL 15-20 - NSR 15 T/P -20 T/P H= 1,00 m
00284.A2	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für TL 25-30-35 - NSR 40 T/P- NSR 40 T/P M H= 1,10 m
00284.A3	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 50 T/P - NSR 50 T/P M H= 1,10 m
00284.A4	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 60 T/P- NSR 60 T/P M H= 1,20 m
00284.A5	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 70 T/P - 80 T/P- NSR 70 T/P M H= 1,40 m
00284.A6	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für NSR 90 T/P - 100 T/P H= 1,40 m
00286.A	Zusätzliche Winde
00287.A	Aufpreis für neue 215/75 R 17.5 Doppelbereifung für Modelle NSR 70 T/P –NSR 80 T/P – NSR 90 T/P – NSR 100 T/P
00289.A	Aufpreis für neue 265/70 R 19.5 Reifen für Modelle NSR 60 T/P
00297.A	Aufpreis für runderneuerte 285/70 R 19.5 Reifen für Modelle NSR 60 T/P
00328.A	Verbreiterungen auf 2,45 / 2,55 m Innenbreite für Modelle NSR 90/100. (innenbetrieblich) Beim Einsatz von Verbreiterungen ist es nicht möglich, einen Bordwandaufsatz zu montieren.
00332.A	Piedino idraulico per NSR 60/70/80/90/100
Der Bordwandaufsatz ist zusammen mit dem Anhänger zu bestellen, da bei der Ausführung ohne Bordwandaufsatz keine Mittelrungen und Scharniere vorgesehen sind.	
<i>Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.</i>	