

TIEFLADEANHÄNGER FÜR DEN MÄHWERK-TRANSPORT PB-SERIE

Dieser Tiefladeanhänger ist für den Transport von Mähwerken (für Mähdrescher) bestimmt. Dank der Teleskop-Deichsel, den verstellbaren Mähwerk-Stützen und der höhenverstellbaren Zugöse ist dieser Anhänger mit allen Mähdrescher-Typen kombinierbar.

Das Fahrzeug ist sowohl als landwirtschaftliche Anhängemaschine (Tieflader) PB 25 als auch als landwirtschaftlicher Anhänger PB 25 R zugelassen, daher darf es im ersten Fall hinter einem Mähdrescher mitgeführt werden, wobei es im zweiten Fall hinter einem landwirtschaftlichen Schlepper mitgeführt werden darf.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus einem warmgewalzten Hohlprofil mit rechteckigem Querschnitt, das die ebenso warmgewalzte rechteckige Teleskop-Deichsel enthält. Am Längsträger sind die Mähwerk-Stützen befestigt, die in Längs- und Querrichtung verstellbar sind.

Feststellbremse: Mechanisch

Aufhängung: steife Aufhängung.

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Maximale Grosse [m.]	Maximale Grosse des mähwerks [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Feststellbremse	Klassifizierung des fahrzeuges (In italien)	Darf mitgeführt werden Ausschliesslich hinter	Einzelbereifung
00162.R	PB 25	9.875x2.25	6.00	2500	2500	516	mechanisch	landwirtschaftliche Anhängemaschine	mähdrescher	6.00-9 10 P.R. neu
00164.R	PB 25 R	9.875x2.25	6.00	2500	2500	516	mechanisch	anhänger	landwirtschaftlicher Schlepper	6.00-9 10 P.R. neu

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00400.A	Ersatzrad + Halter für PB 25 - PB 25 R
00402.A	Aufpreis für neue 6.00-9 12 P.R. Reifen für Modelle PB 25 – PB 25 R

