

## LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSANHÄNGER RB 70 - RB 70 L - RB 80 SERIE

Dieser landwirtschaftliche Einachsanhänger ist sowohl für den Transport von selbstfahrenden Landmaschinen als auch für den Transport von Ballen geeignet.

Die nach hinten kippbare Ladefläche ist mit Laderampe ausgerüstet und ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen.

**Rahmen:** Bei den Modellen RB70 besteht der Rahmen aus zwei UNP-Längsträgern, wobei er bei den Modellen RB70 L und RB 80 aus zwei ILS-Längsträgern besteht. In beiden Fällen sind die Längsträger durch elektrogeschweißte Querträger und Verbindungsköpfe ausgesteift.

**Bremmung:** hydraulische und halbdurchgehende Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).

**Aufhängung:** steife Aufhängung, auf Anfrage parabolische Blattfeder mit einem Auge und einem Gleitende für die Modelle RB 80.

**Lackierung:** Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

### typen

Code	Typ	Grosse Der Ladefläche [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Aufhängung	Höhe der Adefläche Über boden {·} [m]	Doppelbereifung
00112.R	<b>RB 70</b>	4.80x2.40	8000	5000	1610	mechanisch	steif	0,84	215/75 R 17.5 neu
00112.R1	<b>RB 70 °°</b>	4.80x2.40	8000	5000	1610	mechanisch	steif	0,84	225/75 R 17.5 gebraucht
00114.R	<b>RB 70 L</b>	6.00x2.40	9000	5000	1850	mechanisch	steif	0,84	215/75 R 17.5 neu
00114.R1	<b>RB 70 L °°</b>	6.00x2.40	9000	5000	1850	mechanisch	steif	0,84	225/75 R 17.5 gebraucht
00115.R	<b>RB 80</b>	6.00x2.40	9000	6000	1850	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	0,84	215/75 R 17.5 neu
00115.R2	<b>RB 80 P</b>	6.00x2.40	9000	6000	1850	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	0,84	215/75 R 17.5 neu
00115.R1	<b>RB 80 °°</b>	6.00x2.40	9000	6000	1850	hydraulisch und halbdurchgehend	steif	0,84	225/75 R 17.5 gebraucht
00115.R3	<b>RB 80 P °°</b>	6.00x2.40	9000	6000	1850	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	steif	0,84	225/75 R 17.5 gebraucht

{·} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

## zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00282.A13	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für RB 70
00282.A14	Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für RB 70 L
00283.A5	Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für RB 80 – RB 80 °°
00286.A	Zusätzliche Winde
00315.A	Aufpreis für Blattfeder für Modelle RB 80 – RB 80 P – RB 80 °° - RB 80 P °°
00316.A	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen)
00319.A	Bordwände H=0,50 m mit Mittelrunge für Modelle RB 70 L - RB 80
00323.A	Bordwände H=0,50 m mit Mittelrunge für Modelle RB 70
00332.A	Hydraulischer Stützfuß für RB 70/70L/80/80P
00325.A	Aufpreis für neue 235/75 R17.5 Reifen für Modelle RB70/70L/80/80P (der Aufpreis ist zum Preis des Produktes mit neuen 215/75 R17.5 Reifen hinzuzurechnen)
00329.A	Abnehmbare Führungsschienen im Abstand von 2.50 bis 2.55 Meter zueinander für Modelle RB 70/70L/80/80P

Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.