# LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSANHÄNGER RB 100-SERIE

Dieser landwirtschaftliche Einachsanhänger ist für den Transport von selbstfahrenden Landmaschinen und von Ballen bestimmt.
Die nach hinten kippbare Ladefläche ist mit Laderampen ausgerüstet und ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen.
**Rahmen**: Der Rahmen besteht aus zwei ILS-Längsträgern, die durch elekrogeschweißte Querträger und Verbindungsköpfe ausgesteift sind.
**Bremsung**: hydraulische und halbdurchgehende Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).
**Aufhängung**: steife Aufhängung oder parabolische Blattfeder mit einem Auge und einem Gleitende, je nach Fall (siehe Tabelle).
**Lackierung**: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

## *typen*

| **Code** | **Typ** | **Grosse Der Ladefläche/des kastens** [m.] | **Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]** | **Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]** | **Leergewicht** [kg.] | **Bremsung** | **Aufhängung** | **Höhe der Adefläche Über boden {•}** [m] | **Doppelbereifung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00116.R | **RB 100** | 5.00x2.30 | 12000 | 6000 | 1850 | hydraulisch und halbdurchgehend | steif | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00117.R | **RB 100 P** | 5.00x2.30 | 12000 | 6000 | 1850 | pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch | steif | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00118.R | **RB 100 A** | 5.00x2.30 | 12000 | 6000 | 1850 | hydraulisch und halbdurchgehend | mit Blattfedern | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00119.R | **RB 100 A P** | 5.00x2.30 | 12000 | 6000 | 1850 | pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch | mit Blattfedern | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00120.R | **RB 100 C** | 5.00x2.30x0.50 | 12000 | 6000 | 1970 | hydraulisch und halbdurchgehend | steif | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00121.R | **RB 100 C P** | 5.00x2.30x0.50 | 12000 | 6000 | 1970 | pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch | steif | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00122.R | **RB 100 CA** | 5.00x2.30x0.50 | 12000 | 6000 | 1970 | hydraulisch und halbdurchgehend | mit Blattfedern | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |
| 00122.R1 | **RB 100CAP** | 5.00x2.30x0.50 | 12000 | 6000 | 1970 | pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch | mit Blattfedern | 0.82 | 215/75 R 17.5 neu |

{•} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

# *zubehör*

| **Weiteres zubehör auf anfrage** | |
|---|---|
| **Code** | **Beschreibung** |
| 00283.A6 | Hydraulische Bremsung in automatischer Ausführung für RB 100 |
| 00286.A | Zusätzliche Winde |
| 00316.A | Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) |
| 00318.A | Bordwandaufsatz H=0,50 m für RB 100 C - RB 100 CA |
| 00332.A | Hydraulischer Stützfuß für RB 70/70L/80/100 |
| 00325.A | Aufpreis für neue 235/75 R17.5 Reifen für Modelle RB70/70L/80/100 (der Aufpreis ist zum Preis des Produktes mit neuen 215/75 R17.5 Reifen hinzuzurechnen) |

*Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.*