

LANDWIRTSCHAFTLICHER TANDEMANHÄNGER RB-SERIE

Dieser landwirtschaftliche Tandemanhänger ist sowohl für den Transport von selbstfahrenden Landmaschinen als auch für den Transport von Ballen geeignet. Die nach hinten kippbare Ladefläche ist mit Laderampen ausgerüstet und ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus zwei ILS-Längsträgern, die vor allem durch Querträger mit geschlossenem Profil fest verbunden sind.

Bremmung: hydraulische, halbdurchgehende und automatische Bremsung oder pneumatische, halbdurchgehende und automatische Bremsung (siehe Tabelle).

Aufhängung: besteht aus zwei parabolischen Cantilever-Blattfedern.

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Grosse Der Ladefläche [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Aufhängung	Höhe der Adefläche Über boden {·} [m]	Doppelbereifung
00140.R	RB 140	6.00x2.45	14000	14000	3020	hydraulisch, halbdurchgehend und automatisch	mit Blattfedern	0.90	225/75 R 17.5 gebraucht
00142.R	RB 140 P	6.00x2.45	14000	14000	3020	pneumatisch, halbdurchgehend und automatisch	mit Blattfedern	0.90	225/75 R 17.5 usate gebraucht

{·} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00316.A	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen)
00320.A	Im Zugfahrzeug einzubauende Hydraulikbremse
00322.A	Anhängekupplung der Kategorie D2 (gemäß CUNA - Italienischer Verband für die Vereinheitlichung der Normen für Fahrzeuge)
00324.A	Anhängekupplung der Kategorie D3 (gemäß CUNA - Italienischer Verband für die Vereinheitlichung der Normen für Fahrzeuge)
00332.A	Hydraulischer Stützfuß für RB 140 – RB 140 P
00374.A	Aufpreis für neue 235/75 R 17.5 Einzelbereifung für Modelle MU 140/140P – MU 180/180 P – RB 140/140P [empfohlen] (Höhe der Ladefläche über Boden 0,92 m)
00378.A	Aufpreis für neue 435/50 R 19.5 Einzelbereifung für Modelle MU 140/140P – MU 180/180P – RB 140/140 P (Höhe der Ladefläche über Boden 1.08 m)

Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.