

## LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSANHÄNGER RB 50-SERIE

Dieser landwirtschaftliche Einachsanhänger ist für den Transport von selbstfahrenden Landmaschinen bestimmt.

Die nach hinten kippbare Ladefläche ist mit Laderampen ausgerüstet und ermöglicht das sichere Auf- und Abladen von selbstfahrenden Maschinen.

**Rahmen:** Der Rahmen besteht aus zwei UNP-Längsträgern, die durch elektrogeschweißte Querträger und Verbindungsköpfe ausgesteift sind.

**Bremmung:** Mechanisch

**Aufhängung:** steife Aufhängung.

**Lackierung:** Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

### typen

| Code    | Typ             | Grosse Der Ladefläche/ des kastens [m.] | Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.] | Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.] | Leergewicht [kg.] | Bremmung   | Aufhängung | Höhe der Adefläche Über boden {(*)} [m] | Doppelbereifung   |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 00108.R | <b>RB 50 SS</b> | 4.00x2.10                               | 7000                                                                        | 5000                                          | 1320              | mechanisch | steif      | 0,83                                    | 215/75 R 17.5 neu |
| 00110.R | <b>RB 50</b>    | 4.00x2.10x0.50                          | 7000                                                                        | 5000                                          | 1440              | mechanisch | steif      | 0,83                                    | 215/75 R 17.5 neu |

{(\*)} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

## zubehör

| Weiteres zubehör auf anfrage |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                         | Beschreibung                                                                                                                                             |
| 00282.A12                    | Hydraulische Bremsanlage mit Trommel 300x60 für RB 50 SS - RB 50                                                                                         |
| 00284.A7                     | Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für RB 50 SS - RB 50 H=1,40 m                                                                               |
| 00286.A                      | Zusätzliche Winde                                                                                                                                        |
| 00302.A                      | Bordwandaufsatz H=0,50 m für RB 50                                                                                                                       |
| 00306.A                      | Abnehmbare, an der Rückwand einzubauende Halterung für die Positionierung der Laderampen in horizontale Stellung für RB 50 SS - RB 50 (innenbetrieblich) |
| 00308.A                      | Hintere Anhängerkupplung für RB 50 SS - RB 50 (innenbetrieblich)                                                                                         |

*Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.*