

LANDWIRTSCHAFTLICHER EINACHSANHÄNGER TL-SERIE

Landwirtschaftlicher Einachsanhänger mit mechanischer Rückwärtskippvorrichtung.

Rahmen: Der Rahmen besteht aus zwei Längsträgern mit UNP-Profil oder mit rechteckigem Profil, die durch elektrogeschweißte Querträger fest verbunden sind.

Kasten: Die Ladefläche aus Riffelblech ist mit Bordwänden ausgerüstet.

Bremmung: Mechanisch

Aufhängung: steife Aufhängung.

Lackierung: Rostschutzprimer-Grundierung mit 2 Schichten Kunststofflack.

typen

Code	Typ	Grosse Des kastens [m.]	Maximal Technische nutzlast (abhängig von jeweiliger Länderzulassung) [kg.]	Maximal Zulässige Nutzlast (in Italien) [kg.]	Leergewicht [kg.]	Bremmung	Höhe der Adefläche Über boden {*} [m]	Mechanische kippung	Einzelbereifung
00003.R	TL 15	2.20x1.50x0.40	2000	1500	370	mechanisch	0.70	rückwärts	205/70 R 15 runderneuert
00004.R	TL 20	2.20x1.50x0.40	2000	2000	370	mechanisch	0.70	rückwärts	205/70 R 15 runderneuert
00005.R	TL 25	2.70x1.70x0.40	3000	1500	555	mechanisch	0.81	rückwärts	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu
00006.R	TL 30	2.70x1.70x0.40	3000	2500	555	mechanisch	0.81	rückwärts	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu
00007.R	TL 35	2.70x1.70x0.40	3000	3000	555	mechanisch	0.81	rückwärts	10.0/75 - 15.3 10 P.R. neu

{*} Die Höhe der Ladefläche über Boden wird mit Standardreifen und mit beladenem Anhänger gemessen.

zubehör

Weiteres zubehör auf anfrage	
Code	Beschreibung
00284.A1	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für TL 15-20 - NSR 15 T/P – 20 T/P H= 1,00 m
00284.A2	Schutzrahmen (beim Transport von Rundballen) für TL 25-30-35 - NSR 40 T/P- NSR 40 T/P M H= 1,10 m
00286.A	Zusätzliche Winde

Reifen: siehe art. 7 Allgemeine geschäftsbedingungen für den verkauf und den gebrauch.