

RIMORCHIO STRADALE MONOASSE TIPO CS 20

Rimorchio monoasse dimensionato per il trasporto di piccole macchine operatrici.

Il pianale, inclinabile posteriormente, permette le operazioni di carico e scarico.

Il rimorchio viene fornito con occhione a cavità sferica o a cavità torica, in modo da permettere l'agganciamento sia con ganci a sfera, che con ganci ad uncino. Il rimorchio tipo CS 20 può essere trainato sia, da una autovettura, che da un autocarro. La velocità massima tecnicamente ammessa è di 100 Km/h.

Telaio-Timone: costruito in lamiera presso-piegata ad alta resistenza..

Frenatura di servizio: ad inerzia.

Frenatura di emergenza e stazionamento: meccanica.

Sospensioni: indipendenti del tipo a braccio oscillante.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Pianale [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sagoma Larghezza Massima [mt]	Altezza Pianale {*} [mt.]	Ruote semplici
00200.R	CS 20	2.95x1.28	2000	2000	450	ad inerzia	2,09	0.50	215 R 14 C - 205 R 14 C nuove

{*} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata a rimorchio carico.

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00500.A	Ruota di scorta per CS 20