

RIMORCHIO AGRICOLO TRIASSE SERIE GT

Rimorchio agricolo a 3 assi dimensionato per il trasporto di macchine operatrici. Piano di carico fisso in lamiera striata di grosso spessore, inclinato posteriormente e dotato di rampe di carico.

Telaio: costituito da due longheroni a H (HEA) all'interno, e da due longheroni a U (UPN) all'esterno, collegati tra di loro da traverse e testate elettrosaldate.

Assali: di tipo industriale, con tamburi in ghisa da 300x135 mm., soles ganasce rivettate e leve registrabili.

Sospensioni: costituite da due balestre cantilever per il 2° e 3° asse, e da due balestre occhio-slitta per il 1° asse.

Frenatura: idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

Trasferimento di carico sul gancio di traino: sistema brevettato che consente di trasferire parte del carico del rimorchio sul gancio di traino del trattore, conferendo al treno agricolo, una migliore stabilità di marcia in fase di decelerazione, e una migliore capacità di superare strade con elevata pendenza.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Pianale [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sospensioni	Altezza Pianale {*} [mt.]	Ruote gemellate
00150.R	GT 200	6.60x2.50	26000	20000	5400	idraulica mista automatica	con balestre	0.68÷1.02	215/75 R 17.5 nuove
00154.R	GT 200 P	6.60x2.50	26000	20000	5400	pneumatica mista automatica	con balestre	0.68÷1.02	215/75 R 17.5 nuove

{*} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata a rimorchio carico.

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00320.A	Kit frenatura idraulica mista/automatica da montare sul trattore (brevetto Ferruzza)
00322.A	Gancio di traino categoria D2
00324.A	Gancio di traino categoria D3
00334.A	Rampe di carico idrauliche per GT 200 - GT 200 P
00336.A	Sponde H=0.50 per GT 200 – GT 200 P
00338.A	Piedini stabilizzatori posteriori idraulici per GT 200 - GT 200 P

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.