

## RIMORCHIO AGRICOLO BIASSE TANDEM PER TRASPORTO CEREALI E MANGIMI SERIE LG

Rimorchio dotato di contenitore con coclea per trasporto di cereali e mangimi.

Lo scarico avviene per mezzo di un sistema di coclee, una curva inferiore (brevetto Ferruzza) , una curva snodata (brevetto Ferruzza) ed un brandeggio girevole a 360°. La curva inferiore a bagno d'olio è costituita da un gruppo di rinvio a 90°, che è azionato da una trasmissione a catena, anch'essa in bagno d'olio.

La rotazione del brandeggio è priva di trasmissione a catena, ed è realizzata tramite l'accoppiamento di una ralla dentata e di un pignone, il quale viene azionato da un motore idraulico.

Le coclee di fondo cassa e del brandeggio, oltre ad avere i supporti ai loro estremi, presentano un supporto centrale, in modo da ridurre le oscillazioni flessionali, le vibrazioni ed il rumore.

Tutti i supporti delle coclee, hanno una tenuta a labirinto e, sono ingrassabili dall'esterno tramite un opportuno ingrassatore.

La rotazione e l'alzata del brandeggio sono ad azionamento idraulico, l'impianto idraulico del brandeggio è dotato di due valvole di sicurezza, una serve per evitare rotture per impedita rotazione, e l'altra, evita la caduta del brandeggio in caso di rottura dei tubi di alimentazione.

La velocità di scarico arriva fino a 2100 litri/minuto, con velocità della presa di forza pari a 540 giri/min. ed in relazione alla natura e al grado di essiccazione del prodotto.

**Telaio:** la struttura portante è costituita da due longheroni pressopiegati a sezione chiusa, irrigiditi trasversalmente da opportune traverse e testate di collegamento. Il telaio è reso solidale al contenitore, anch'esso in lamiera piegata, in modo da costituire una struttura monolitica idonea a sopportare le sollecitazioni dovute ad una marcia che, nella quasi totalità, avviene fuori strada.

**Frenatura:** idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

**Sospensioni:** costituite da due balestre cantilever di tipo parabolico.

**Verniciatura:** fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

### tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Cassa [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Volume [mc.]	Altezza netta di scarico [mt.]	Ruote semplici
00137.R	<b>LG 140</b>	5.00x2.55	18000	14000	4240	idraulica mista automatica	20.5	7.03	385/65R22.5 ricostruite
00139.R	<b>LG 140 P</b>	5.00x2.55	18000	14000	4240	pneumatica mista automatica	20.5	7,03	385/65R22.5 ricostruite

## accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00371.A	Prolunga D = 273 L=0,50 mt (interno azienda)
00373.A	Prolunga D = 273 L=1,00 mt (interno azienda)
00375.A	Prolunga D = 273 L=1,50 mt (interno azienda)
00377.A	Prolunga D = 273 L=2,00 mt (interno azienda)
00381.A	Tettuccio in PVC per LG 120 – LG 140
00382.A	Tettuccio copri-scopri per LG 120 – LG 140
00383.A	Maggiorazione pneumatici nuovi 385/65 R 22.5 per LG 140 - LG 140 P

*I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.*