

RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE PER TRASPORTO CEREALI E MANGIMI SERIE LG 70 V - LG 70 AV

Rimorchio dotato di contenitore con coclea per trasporto di cereali e mangimi.

Lo scarico avviene per mezzo di un sistema di coclee, una curva inferiore (brevetto Ferruzza), una curva snodata (brevetto Ferruzza) ed un brandeggio girevole a 360°. La curva inferiore a bagno d'olio è costituita da un gruppo di rinvio a 90°, che è azionato da una trasmissione a catena, anch'essa in bagno d'olio.

La rotazione del brandeggio è priva di trasmissione a catena, ed è realizzata tramite l'accoppiamento di una ralla dentata e di un pignone, il quale viene azionato da un motore idraulico.

Le coclee di fondo cassa e del brandeggio, oltre ad avere i supporti ai loro estremi, presentano un supporto centrale, in modo da ridurre le oscillazioni flessionali, le vibrazioni ed il rumore.

Tutti i supporti delle coclee, hanno una tenuta a labirinto e, sono ingrassabili dall'esterno tramite un opportuno ingrassatore.

La rotazione e l'alzata del brandeggio sono ad azionamento idraulico, l'impianto idraulico del brandeggio è dotato di due valvole di sicurezza, una serve per evitare rotture per impedita rotazione, e l'altra, evita la caduta del brandeggio in caso di rottura dei tubi di alimentazione.

La velocità di scarico arriva fino a 2100 litri/minuto, con velocità della presa di forza pari a 540 giri/min. ed in relazione alla natura e al grado di essiccazione del prodotto.

Telaio: la struttura portante è costituita da due longheroni pressopiegati, irrigiditi trasversalmente da opportune traverse e testate di collegamento. Il telaio è reso solidale al contenitore, anch'esso in lamiera piegata, attraverso alcuni fazzoletti, in modo da costituire una struttura monolitica idonea a sopportare le sollecitazioni dovute ad una marcia che, nella quasi totalità, avviene fuori strada.

Frenatura: idraulica di tipo misto, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

Sospensioni: rigide.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

| Codice | Tipo | Dimensioni Cassa [mt.] | Portata complessiva potenziale [kg.] | Portata complessiva omologata [kg.] | Tara [kg.] | Frenatura | Volume [mc.] | Altezza netta di scarico [mt.] | Sospensioni | Pesatura elettronica | Ruote semplici |
|----------|------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 00133.R | LG 70 V | 4.00x2.20 | 9000 | 6000 | 1725 | idraulica mista | 8.5 | 5,80 | rigide | NO | 305/70 19.5 ricostruite |
| 00133.R1 | LG 70 A V | 4.00x2.20 | 9000 | 6000 | 1725 | idraulica mista | 8.5 | 5,80 | rigide | SI | 305/70 19.5 ricostruite |
| 00143.R | LG 70 V P | 4.00x2.20 | 9000 | 6000 | 1725 | pneumatica mista automatica | 8.5 | 5,80 | rigide | NO | 305/70 19.5 ricostruite |
| 00144.R | LG 70 AVP | 4.00x2.20 | 9000 | 6000 | 1725 | pneumatica mista automatica | 8.5 | 5,80 | rigide | SI | 305/70 19.5 ricostruite |

accessori

| Accessori a richiesta | |
|-----------------------|--|
| Codice | Descrizione |
| 00283.A9 | Automatismo per frenatura idraulica su LG 70 V – LG 70 AV |
| 00368.A | Spondine fisse H=0.15 per LG 70 V – AV (volume supplementare 1,20 mc.) |
| 00369.A | Spondine fisse H=0.30 per LG 70 V – AV (volume supplementare 2,40 mc.) |
| 00371.A | Prolunga D = 273 L=0,50 mt (interno azienda) |
| 00373.A | Prolunga D = 273 L=1,00 mt (interno azienda) |
| 00375.A | Prolunga D = 273 L=1,50 mt (interno azienda) |
| 00377.A | Prolunga D = 273 L=2,00 mt (interno azienda) |
| 00379.A | Tettuccio in PVC per LG 70 V – LG 70 AV |
| 00380.A | Tettuccio copri-scopri per LG 70 V – LG 70 AV |
| 00384.R | Maggiorazione pneumatici nuovi 285/70 R19.5 per LG70 V - LG 70 AV - LG 70 VP - LG 70 AVP |
| 00385.R | Maggiorazione pneumatici nuovi 305/70 R19.5 per LG70 V - LG 70 AV - LG 70 VP - LG 70 AVP |

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.