

RIMORCHIO AGRICOLO BIASSE TANDEM MULTIUSO SERIE MU

Rimorchio agricolo biasse tandem multiuso idoneo, sia al trasporto di prodotti sfusi, che al trasporto di macchine agricole semoventi. Esso è costruito con un doppio sistema di ribaltamento, un sistema permette il ribaltamento trilaterale del cassone a 45° per lo scarico dei prodotti sfusi, l'altro consente l'inclinazione posteriore del cassone con un angolo di circa 10°÷12°, permettendo così, mediante l'uso di due piccole rampe, le operazioni di carico/scarico delle macchine semoventi.

Telaio: costituito da due longheroni a sezione chiusa, realizzati in UPN doppio, collegati da traverse le quali sono, per la maggior parte, a sezione chiusa.

Cassone: pianale in lamiera striata dotato di sponde con bordino. La struttura resistente è costituita da due longheroni a sezione chiusa, con traverse di irrigidimento, anch'esse per la maggior parte, a sezione chiusa. Le sponde laterali sono dotate di piantoni centrali sfilabili. I modelli MU 180 ed MU 180 P hanno, come dotazione di serie, l'apertura sotto-sopra delle sponde laterali.

Frenatura: idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

Sospensioni: costituite da due balestre cantilever di tipo parabolico.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Cassone [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sospensioni	Altezza pianale {•} [mt.]	Ruote gemellate
00129.R	MU 140	5.00x2.45x0.60	16000	14000	3700	idraulica mista automatica	cantilever paraboliche	0.89	225/75 R 17.5 usate
00130.R	MU 140 P	5.00x2.45x0.60	16000	14000	3700	pneumatica mista automatica	cantilever paraboliche	0.89	225/75 R 17.5 usate
00180.R	MU 180	6.10x2.45x0.60	20000	14000	4500	idraulica mista automatica	cantilever paraboliche	0.95	225/75 R 17.5 usate
00182.R	MU 180 P	6.10x2.45x0.60	20000	14000	4500	pneumatica mista automatica	cantilever paraboliche	0.95	225/75 R 17.5 usate

{•} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata con rimorchio carico.

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00268.A3	Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 90/100 - MU 90 - MU 90 A - MU 140 - MU 140 P
00316.A	Paracabina per rotoballe
00332.A	Piedino idraulico per MU 80/80A - MU 90/90A - MU 140/140P - MU 180/180P
00350.A	Doppie sponde H=0.60 per MU 140 - MU 140 P
00372.A	Doppie sponde H=0.60 per MU 180 - MU 180 P
00374.A	Maggiorazione pneumatici gemellati nuovi 235/75 R 17.5 per MU 140/140P - MU 180/180 P [<i>Consigliato</i>] (altezza pianale MU 140: 0.89 mt., MU 180: 0.95 mt.)
00378.A	Maggiorazione pneumatici semplici nuovi 435/50 R 19.5 per MU 140/140P - MU 180/180P (altezza pianale MU 140: 1.07 mt., MU 180: 1.13 mt.)

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.