

## RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE MULTIUSO SERIE MU

Rimorchio agricolo monoasse multiuso idoneo, sia al trasporto di prodotti sfusi, che al trasporto di macchine agricole semoventi.

Esso è costruito con un doppio sistema di ribaltamento, un sistema permette il ribaltamento trilaterale del cassone a 45° per lo scarico dei prodotti sfusi, l'altro consente l'inclinazione posteriore del cassone con un angolo di circa 10°÷12°, permettendo così, mediante l'uso della sponda-rampa, le operazioni di carico/scarico delle macchine semoventi.

**Telaio:** costituito da due longheroni in UPN, collegati da traverse con sezioni a "C", "UPN" e da una traversa a sezione chiusa.

**Cassone:** pianale in lamiera striata dotato di sponde con bordino. La struttura resistente è costituita da due longheroni con sezione UPN, con traverse di irrigidimento, in parte a sezione chiusa, ed in parte a sezione a "C". Nei modelli MU 90, le sponde laterali sono dotate di piantoni centrali sfilabili.

**Frenatura:** idraulica di tipo misto, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

**Sospensioni:** rigide o con balestre occhio-slitta di tipo parabolico, a seconda dei casi (Vedi tabella).

**Verniciatura:** fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

### tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Cassone [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sospensioni	Altezza pianale {·} [mt.]	Ruote gemellate
00124.R	<b>MU 80 °°</b>	4.07x2.20x0.50	8000	6000	1900	idraulica mista	rigide	83	225/75 R 17.5 usate
00124.R1	<b>MU 80 P °°</b>	4.07x2.20x0.50	8000	6000	1900	pneumatica mista automatica	rigide	83	225/75 R 17.5 usate
00125.R	<b>MU 80</b>	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	idraulica mista	rigide	83	215/75 R 17.5 nuove
00125.R2	<b>MU 80 P</b>	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	pneumatica mista automatica	rigide	83	215/75 R 17.5 nuove
00125.R1	<b>MU 80 A</b>	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	idraulica mista	con balestre	83	215/75 R 17.5 nuove
00125.R3	<b>MU 80 A P</b>	4.07x2.20x0.50	10000	6000	1900	pneumatica mista automatica	con balestre	83	215/75 R 17.5 nuove
00127.R	<b>MU 90 °°</b>	5.07x2.40x0.50	8000	6000	2380	idraulica mista	rigide	86	225/75 R 17.5 usate
00127.R1	<b>MU 90 P °°</b>	5.07x2.40x0.50	8000	6000	2380	pneumatica mista automatica	rigide	86	225/75 R 17.5 usate
00128.R	<b>MU 90</b>	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	idraulica mista	rigide	86	215/75 R 17.5 nuove
00128.R2	<b>MU 90 P</b>	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	pneumatica mista automatica	rigide	86	215/75 R 17.5 nuove
00128.R1	<b>MU 90 A</b>	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	idraulica mista	con balestre	86	215/75 R 17.5 nuove
00128.R3	<b>MU 90 A P</b>	5.07x2.40x0.50	10000	6000	2380	pneumatica mista automatica	con balestre	86	215/75 R 17.5 nuove

{·} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e per i modelli con balestre, viene misurata con rimorchio carico.

## accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00268.A2	Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 60/70/80 - MU 80 - MU 80 A
00268.A3	Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 90/100 - MU 90 - MU 90 A -MU 140 - MU 140 P
00283.A7	Automatismo per frenatura idraulica su MU 80 °° - MU 80 – MU 80 A
00283.A8	Automatismo per frenatura idraulica su MU 90 °° - MU 90 – MU 90 A
00316.A	Paracabina per rotoballe
00325.A	Maggiorazione pneumatici nuovi 235/75R17.5 per MU80/90 (nota la maggiorazione si applica sul prezzo con ruote nuove 215/75R17.5)
00332.A	Piedino idraulico per MU 80/80A - MU 90/90A
00342.A	Doppie sponde H=0.50 per MU 80 - MU 80 A
00346.A	Doppie sponde H=0.50 per MU 90 - MU 90 A

*I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.*