

RIMORCHIO AGRICOLO MOTRICE MONOASSE CON RIBALTABILE SERIE NSR TM - PM

Rimorchio agricolo con asse motore e ribaltamento idraulico trilaterale o posteriore, adatto al trasporto di prodotti sfusi.

Telaio: costituito da due longheroni a "U" (UPN), collegati tra di loro da quattro traverse con sezioni a "U" (UPN) elettrosaldate.

Cassone: pianale in lamiera striata dotato di sponde con bordino. La sponda posteriore viene allestita con apertura sotto/sopra di serie.

La struttura resistente è costituita da due longheroni con sezione a "U" (UPN), con traverse di irrigidimento a "U" ed in tubo a sezione rettangolare, ad eccezione dei tipi NSR 40TM-PM ed NSR 50TM-PM per i quali i longheroni sono costruiti con sezione a "C" in lamiera pressopiegata.

Frenatura: meccanica o idraulica a seconda dei tipi (Vedi tabella).

Sospensioni: rigide.

Verniciatura: fondo antiruggine, finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

| Codice | Tipo | Dimensioni Cassone [mt.] | Portata complessiva potenziale [kg.] | Portata complessiva omologata [kg.] | Tara [kg.] | Frenatura | Altezza Pianale {°} [mt.] | Ribaltamento | Ruote |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| 00040.R | NSR 40 P M | 2.70x1.70x0.40 | 3500 | 3500 | 1060 | meccanica | 0.90 | posteriore | 10.0/75 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00076.R | NSR 40 T M | 2.70x1.70x0.40 | 3500 | 3500 | 1060 | meccanica | 0.90 | trilaterale | 10.0/75 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00042.R | NSR 50 P M | 3.00x1.80x0.50 | 4500 | 4500 | 1160 | meccanica | 0.92 | posteriore | 10.0/75 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00078.R | NSR 50 T M | 3.00x1.80x0.50 | 4500 | 4500 | 1160 | meccanica | 0.92 | trilaterale | 10.0/75 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00044.R | NSR 60 P M | 3.50x2.00x0.50 | 6000 | 5000 | 1460 | meccanica | 0.98 | posteriore | 11.5/80 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00080.R | NSR 60 T M | 3.50x2.00x0.50 | 6000 (*) | 5000 | 1460 | meccanica | 0.98 | trilaterale | 11.5/80 -15.3 14 PR semplici nuove |
| 00046.R | NSR 70 P M | 4.00x2.20x0.60 | 8000 | 5000 | 1860 | idraulica | 1.02 | posteriore | 245/70R19.5 gemellate usate |
| 00082.R | NSR 70 T M | 4.00x2.20x0.60 | 8000 | 5000 | 1920 | idraulica | 1.02 | trilaterale | 245/70R19.5 gemellate usate |
| 00048.R | NSR 80 P M | 4.00x2.20x0.60 | 8000 | 6000 | 1860 | idraulica | 1.02 | posteriore | 245/70R19.5 gemellate usate |
| 00084.R | NSR 80 T M | 4.00x2.20x0.60 | 8000 | 6000 | 1920 | idraulica | 1.02 | trilaterale | 245/70R19.5 gemellate usate |

{°} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard.

(*) La portata complessiva a pieno carico potenziale viene garantita solamente con i relativi pneumatici opzionali contrassegnati con (°)

accessori

| Accessori a richiesta | |
|---|--|
| Codice | Descrizione |
| 00262.A | Doppie sponde H=0.40 per NSR 40 T/P - NSR 40 T/P M |
| 00263.A | Doppie sponde H=0.50 per NSR 50 T/P - NSR 50 T/P M |
| 00264.A | Doppie sponde H=0.50 per NSR 60 T/P - NSR 50 T/P M |
| 00266.A | Doppie sponde H=0.60 per NSR 70 T/P - NSR 80 T/P - NSR 70 T/P M |
| 00268.A1 | Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 40 T - NSR 50 T - NSR 40 T M - NSR 50 T M |
| 00268.A2 | Apertura sponde laterali sotto/sopra per NSR 60 T - NSR 70 T - NSR 80 T - MU 80 - NSR 60 T M - NSR 70 T M - NSR 80 T M |
| 00270.A | Bocchetta per granaglie |
| 00280.A1 | Maggiorazione pneumatici gemellati 7.50-16 14 P.R. nuovi per NSR 60 T/P M (°) |
| 00282.A6 | Frenatura idraulica (solo interno azienda) per NSR 40 T/P M |
| 00282.A7 | Frenatura idraulica (solo interno azienda) per NSR 50 T/P M |
| 00282.A8 | Frenatura idraulica (solo interno azienda) per NSR 60 T/P M |
| 00284.A2 | Paracabina TL 25-30-35 - NSR 40 T/P- NSR 40 T/P M H= 1.10 mt |
| 00284.A3 | Paracabina NSR 50 T/P - NSR 50 T/P M H= 1.10 mt |
| 00284.A4 | Paracabina NSR 60 T/P- NSR 60 T/P M H= 1.20 mt |
| 00284.A5 | Paracabina NSR 70 T/P - 80 T/P- NSR 70 T/P M H= 1.40 mt |
| 00286.A | Verricello aggiuntivo |
| Le doppie sponde devono essere ordinate contemporaneamente con il rimorchio, in quanto nell'allestimento senza doppie sponde, non sono previsti gli innesti piantoni e le cerniere. | |
| Pneumatici: vedi art. 7 Condizioni generali di vendita e d'uso. | |

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.