

CARRELLO/RIMORCHIO PORTA-BARRA FALCIANTE SERIE PB

Carrello progettato per il trasporto di barre falcianti per mietitrebbia, il timone telescopico, i supporti barra regolabili e l'occhione, anch'esso regolabile in altezza, lo rendono abbinabile a qualsiasi tipo di mietitrebbia.

Il veicolo è omologato sia, come macchina agricola operatrice trainata (carrello) PB 25, che come rimorchio agricolo PB 25 R, pertanto nel primo caso è rimorchiabile da una mietitrebbia, mentre nel secondo caso è rimorchiabile da una trattrice agricola.

Telaio: costituito da un tubo strutturale laminato a caldo avente sezione rettangolare, all'interno del quale scorre il timone telescopico, anch'esso a sezione rettangolare e laminato a caldo. Sul longherone vengono fissati i supporti barra regolabili, i quali hanno la possibilità di essere regolati in direzione longitudinale e trasversale.

Frenatura di stazionamento: meccanica.

Sospensioni: rigide

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Massime [mt.]	Dimensioni Massime Barra [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura di stazionamento	Classificazione veicolo	Trainabile esclusivamente da	Ruote semplici
00162.R	PB 25	9.875x2.25	6.00	2500	2500	516	meccanica	macchina agricola operatrice trainata	mietitrebbia	6.00-9 10 P.R. nuove
00164.R	PB 25 R	9.875x2.25	6.00	2500	2500	516	meccanica	rimorchio	trattrice agricola	6.00-9 10 P.R. nuove

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00400.A	Ruota di scorta + porta ruota per PB 25 - PB 25 R
00402.A	Maggiorazione pneumatici semplici 6.00-9 12 PR per PB 25 - PB 25 R