

RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE SERIE PT

Rimorchio agricolo monoasse dimensionato per il trasporto di macchine agricole semoventi.

Il pianale, inclinabile posteriormente, permette le operazioni di carico e scarico delle macchine semoventi.

Telaio: costituito da quattro longheroni a " U " (UPN), irrigiditi trasversalmente da traverse e testate elettrosaldate.

Frenatura: meccanica o idraulica di tipo misto a seconda dei tipi (Vedi tabella).

Sospensioni: rigide.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Pianale [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sagoma Larghezza Max [mt.]	Altezza pianale {·} [mt.]	Ruote semplici
00100.R	PT 36	3.50x1.52	4500	3600	730	meccanica	2,085	0.51	215/75 R17.5 nuove
00100.R1	PT 36 °°	3.50x1.52	4500	3600	730	meccanica	2,085	0.51	235/75 R 17.5 usate
00101.R	PT 36 L	4.50x1.52	5000	5000	910	meccanica	2,085	0.53	215/75 R17.5 nuove
00101.R1	PT 36 L °°	4.50x1.52	5000	5000	910	meccanica	2,085	0.53	235/75 R 17.5 usate
00102.R	PT 40	3.50x1.76	5000	4000	780	meccanica	2,32	0.53	215/75 R17.5 nuove
00102.R2	PT 40 °°	3.50x1.76	5000	4000	780	meccanica	2,32	0.53	235/75 R 17.5 usate
00103.R	PT 40 L	4.50x1.76	5000	5000	970	meccanica	2,32	0.53	215/75 R17.5 nuove
00103.R1	PT 40 L °°	4.50x1.76	5000	5000	970	meccanica	2,32	0.53	235/75 R 17.5 usate
00104.R	PT 50	4.00x1.89	5000	5000	980	meccanica	2,45	0.53	215/75 R17.5 nuove
00104.R1	PT 50 °°	4.00x1.89	5000	5000	980	meccanica	2,45	0.53	235/75 R 17.5 usate
00105.R	PT 50 L	4.50x1.89	5000	5000	1100	meccanica	2,45	0.53	215/75 R17.5 nuove
00105.R1	PT 50 L °°	4.50x1.89	5000	5000	1100	meccanica	2,45	0.53	235/75 R 17.5 usate
00106.R	PT 60	4.00x1.94	6000	6000	1100	idraulica mista	2,50	0.55	235/75 R17.5 nuove
00106.R1	PT 60 °°	4.00x1.94	6000	6000	1100	idraulica mista	2,50	0.55	235/75 R 17.5 usate
00107.R	PT 60 L	4.50x1.94	6000	6000	1220	idraulica mista	2,50	0.55	235/75 R17.5 nuove
00107.R1	PT 60 L °°	4.50x1.94	6000	6000	1220	idraulica mista	2,50	0.55	235/75 R 17.5 usate

{·} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard.

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00282.A10	Frenatura idraulica con asse normale (solo interno azienda) per PT 36 -PT 40
00282.A11	Frenatura idraulica con asse normale (solo interno azienda) per PT 50
00282.A16	Frenatura idraulica con asse normale (solo interno azienda) per PT 36 L – PT 40 L
00282.A17	Frenatura idraulica con asse normale (solo interno azienda) per PT 50 L
00283.A3	Automatismo per frenatura idraulica su PT 60 – PT 60 °° - PT 60 L – PT 60 L °°
00284.A8	Paracabina per PT 40 – PT 40 L H=1.50 mt.
00284.A9	Paracabina per PT 50 – PT 50 L H=1.50 mt.
00284.A10	Paracabina per PT 60 - PT 60 L H=1.50 mt.
00286.A	Verricello aggiuntivo
00301.A	Parafanghi per serie PT
00304.A	Sponde sfilabili per PT 36 – PT 40
00305.A	Sponde sfilabili per PT 50 – PT 60
00317.A	Maggiorazione pneumatici 235/75R17.5 nuovi per PT36/PT 36L–PT40/PT40L–PT50/PT50L la maggiorazione si applica sul prezzo con ruote nuove 215/75R17.5

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.