

RIMORCHIO AGRICOLO BIASSE TANDEM SERIE RB

Rimorchio agricolo biasse tandem idoneo, sia al trasporto di macchine agricole semoventi, che al trasporto di balloni.

Il pianale inclinabile posteriormente, dotato di rampe di carico, permette le operazioni di carico/scarico delle macchine semoventi.

Telaio: costituito da due longheroni con profilo ILS, collegati da traverse le quali sono, per la maggior parte, a sezione chiusa.

Frenatura: idraulica di tipo misto ed automatica, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).

Sospensioni: costituite da due balestre cantilever di tipo parabolico.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Pianale [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Sospensioni	Altezza pianale {·} [mt.]	Ruote gemellate
00140.R	RB 140	6.00x2.45	14000	14000	3020	idraulica mista automatica	con balestre	0.90	225/75 R 17.5 usate
00142.R	RB 140 P	6.00x2.45	14000	14000	3020	pneumatica mista automatica	con balestre	0.90	225/75 R 17.5 usate

{·} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard e viene misurata a rimorchio carico.

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00316.A	Paracabina per rotoballe
00320.A	Kit frenatura idraulica mista/automatica da montare sul trattore (brevetto Ferruzza)
00322.A	Gancio di traino categoria D2
00324.A	Gancio di traino categoria D3
00332.A	Piedino idraulico per RB 140 – RB 140 P
00374.A	Maggiorazione pneumatici gemellati nuovi 235/75 R 17.5 per RB 140/140P [<i>consigliato</i>] (altezza pianale 0,92 mt.)
00378.A	Maggiorazione pneumatici semplici nuovi 435/50 R 19.5 per RB 140/140 P (altezza pianale 1,08 mt.)

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.