

RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE SERIE TL

Rimorchio agricolo monoasse con ribaltamento meccanico posteriore.

Telaio: costituito da due longheroni in UPN o in profilato a sezione rettangolare, collegati tra di loro da traverse elettrosaldate.

Cassone: pianale in lamiera striata dotato di sponde con bordino.

Frenatura: meccanica.

Sospensioni: rigide.

Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice	Tipo	Dimensioni Cassone [mt.]	Portata complessiva potenziale [kg.]	Portata complessiva omologata [kg.]	Tara [kg.]	Frenatura	Altezza Pianale {•} [mt.]	Ribaltamento meccanico	Ruote semplici
00003.R	TL 15	2.20x1.50x0.40	2000	1500	370	Meccanica	0.70	posteriore	205/70 R 15 ricostruite
00004.R	TL 20	2.20x1.50x0.40	2000	2000	370	Meccanica	0.70	posteriore	205/70 R 15 ricostruite
00005.R	TL 25	2.70x1.70x0.40	3000	1500	555	Meccanica	0.81	posteriore	10.0/75 - 15.3 10 P.R. nuove
00006.R	TL 30	2.70x1.70x0.40	3000	2500	555	Meccanica	0.81	posteriore	10.0/75 - 15.3 10 P.R. nuove
00007.R	TL 35	2.70x1.70x0.40	3000	3000	555	Meccanica	0.81	posteriore	10.0/75 - 15.3 10 P.R. nuove

{•} L'altezza del pianale si riferisce al montaggio dei pneumatici standard

accessori

Accessori a richiesta	
Codice	Descrizione
00284.A1	Paracabina TL 15-20 - NSR 15 T/P – 20 T/P H= 1.00 mt
00284.A2	Paracabina TL 25-30-35 - NSR 40 T/P- NSR 40 T/P M H= 1.10 mt
00286.A	Verricello aggiuntivo

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.